

BC-20 Vet

Analizador hematológico





Función WIFI

Admite módulo WIFI externo
Transferencia de información
sin necesidad de cable



Información

La señalización avanzada proporciona señales de advertencia tempranas, como alarma en leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas, lo que ayuda a los médicos a realizar un pronóstico preciso de la enfermedad.



Impresora interna

Impresora térmica incorporada para generación rápida de informes



Compartimiento para lisis incorporado

Almacenamiento de lisis



Pantalla táctil a color

Fácil manejo con pantalla táctil a color de 8.4 pulgadas



Especies

13 especies: perro, gato, caballo, rata, ratón, conejo, mono, cerdo, ganado, alpaca, camello, oveja, cabra y 20 especies personalizables



Diseño elegante

Moderno e inteligente

Sistema de control a temperatura

► Adaptado a múltiples escenarios

Un avanzado sistema de control de temperatura garantiza resultados de salida estables en escenarios de temperatura variables.

► Obstrucción de instrumentos baja

Este avanzado sistema de control de temperatura mantiene una temperatura constante y reduce las obstrucciones.



Fiable y estable

► Robusto

El instrumento utiliza componentes de precisión como jeringas, válvulas, electrodos, etc. El 100% del instrumento fue sometido a numerosas pruebas, incluidas pruebas de envejecimiento y verificación de piezas.

► Estable

Durante la producción de reactivos se sigue un proceso riguroso.

Económico y accesible

► Económico

El diseño del sistema de líquido optimizado con solo dos reactivos de prueba, lo que reduce adecuadamente el costo de la prueba.

► Diseño moderno e ingenioso

La pantalla táctil incorporada hace que la operación sea sencilla y fácil de manejar con la punta de los dedos.





Especificaciones técnicas

Funciones principales

Método de impedancia para recuento de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas

Reactivos incianuro para prueba de hemoglobina

Parámetros

WBC, Lym%, Mon%, Gran%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC

*P-LCR y P-LCC sólo disponible para perros.

3 histogramas para glóbulos rojos, blancos y plaquetas

Volumen

Modo prediluido 20µL

Modo sangre completa 9µL

Rendimiento

30 muestras por hora

Pantalla

Pantalla táctil de 8.4 pulgadas

Múltiples idiomas

Chino, inglés, ruso, francés, español, portugués, alemán, italiano, polaco y turco

Especies

Perros, gatos, caballos, ratas, ratones, conejos, monos, cerdos, vacas, alpacas, camellos, ovejas, cabra y 20 especies personalizables

Almacenamiento

Hasta 100,000 resultados, incluida información numérica y gráfica

Conexión

Puerto LAN admite protocolo HL7

Compatible con LIS bidireccional

Interfaz

4 puertos USB (para impresora externa, actualización de software, lector de código de barras, WIFI externo, teclado y mouse), 1 puerto LAN

Impresión

Registrador térmico, papel de 50mm de ancho

Requisitos de funcionamiento

Temperatura: 15°C ~ 30°C

Humedad: 20% ~ 85%

Presión de aire: 70kPa ~ 106kPa

Fuente de poder

(100V - 240V) ± 10%

≤ 180VA

(50Hz/60Hz) ± 1Hz

Dimensiones y peso

Dimensiones: profundidad (410 mm) x ancho (325 mm) x altura (435 mm)

Peso: 20kg



Edición Naranja
Protección y elegancia garantizadas